

retigo®


# TankBase *by* **Timmer**

Dein Kombidämpfer wird mobil!




**Frischwassertank (29l)**



- mit Deckel und Schwappsicherung
- herausnehmbar
- spülmaschinengeeignet

**Schublade (optional)**


- Stauraum für Zubehör
- auch als Ablage nutzbar
- mit Softclose

**Installationsfach**

- integriertes Pumpensystem
- integrierte Wasserenthärtung
- Revisionsöffnung

**Abwassertank (30l)**

- herausnehmbar, mit Deckel
- spülmaschinengeeignet
- mit Fetttrennung

**Quereinschub für GN (optional)**

- ideal für GN-Zubehör
- 7 Einschübe
- Ausführung in H1

**Robuste Rollen (optional)**

- Höhenverstellbar
- mit Feststellbremsen
- Hygieneausführung

## HERAUSFORDERUNG



Sie haben keine Möglichkeit Wasserinstallationen für Ihren Kombidämpfer herzustellen, müssen ihren Kombidämpfer regelmäßig mit zu Veranstaltungen nehmen oder möchten einfach mobil und flexibel sein?

## LÖSUNG



Mit unserer mobilen Tank-Lösung als Untergestell haben Sie alle Freiheiten, die Sie möchten. Einfach den Stromanschluss einstecken, den Wassertank füllen und schon können Sie kochen.



Plug &  
Play



Absolut  
unabhängig



Maximale  
Flexibilität

## DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR



1

### Caterer

Sie sind Caterer und möchten Ihren Kombidämpfer mit zu Veranstaltungen nehmen? Hier ist Ihre Lösung

2

### Eventverleiher

Sie sind Verleiher für Großküchentechnik? Mit dieser Lösung können Sie die maximale Flexibilität anbieten

3

### Kunden ohne Installationsmöglichkeiten

In Ihrem Betrieb haben Sie nicht die Möglichkeit, Wasser- und Abwasserinstallationen zu schaffen? Mit dieser Lösung können Sie nun auch mit einem Kombidämpfer arbeiten.

## MIT EINER TANKFÜLLUNG



- können **mindestens 4 Vollbeschickungen** à 6kg (Trockenprodukt) **Reis** gedämpft werden, oder
- **mindestens 2 Vollbeschickungen** à 16 kg **Kartoffeln** gegart werden, oder
- **mindestens 8 Stunden** (im 611) bzw. **6 Stunden** (im 1011) im Kombidampfbetrieb **regeneriert** werden, oder
- **eine komplette Intensivreinigung** durchgeführt werden.  
*(gilt für die Modelle B611i oder B1011i)*



## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen und Gewicht

UG-T-623 : 700 x 755 x 900 mm | 90 kg

UG-T-611 : 950 x 755 x 930 mm | 122 kg

UG-T-1011 : 950 x 755 x 680 mm | xx kg

### Fassungsvermögen

Frischwassertank: 29 Liter

Abwassertank: 30 Liter

inkl. Wasserenthärtung (Brita)

### Anschlussleistung

230 V / 50 Hz Stromanschluss **über Kombidämpfer\***

**kein extra Stromanschluss nötig**

\*nötige Anschlussleistung für Elektro-Kombidämpfer: 623/611: 400V / 16A, 1011: 400V / 32 A

### Optionale Ausstattung

- Schublade / Ablagefläche für 623 / 611
- Abschließbare Schublade / Ablagefläche für 623, 611
- GN Einhängeregister für unteres Fach für 623, 611
- Zwischenboden im unteren Fach für 611, 1011
- Ausführung auf Hygienerollen für 611, 1011
- Ausführung ohne Tanksystem - mit Stauraum (Schubladen)
- mit Vision Vent (Kondensationshaube)
- Transportsicherung am Kombidämpfer
- Flaschenhalterung (bei gasbetriebenen Geräten) zum Transport
- "Plug&Play" Umstellung zwischen Festwasseranschluss /-ablauf und mobiler Version

